

CHURCHILL CROCODILE

1/35 MILITARY MINIATURE SERIES

TAMIYA
TAMIYA PLASTIC MODEL CO.
628, OSHIKA, SHIZUOKA-CITY, JAPAN.



Mainly due to an unsuitable engine, little progress was made with the prototype A20 vehicle. To provide a more suitable engine, the Vauxhall Motor Co. of Luton (British branch of General Motors), were asked to adapt truck engines, which were readily available, as a motive unit for the tank. Vauxhall used two Bedford 6 cylinder engines coupled together in Flat-12 form to provide a very suitable power unit. Vauxhall were then asked to take over A20 production in a purpose-built plant. By this time France was over-run and the British stood alone and under threat of invasion. The need for tanks was urgent. The Department of Tank Design now liaised with Vauxhalls to produce an improved design of the A20. This vehicle, designated A22, Infantry Tank Mk. IV, was produced in prototype form by November 1940. The British Prime Minister, Winston Churchill, was an enthusiastic supporter of the new tank which was named Churchill in his honour in June 1941, when the first 14 production vehicles were delivered to the Army. Unfortunately, the haste with which the design had been completed and put into production led to many mechanical problems at first, mainly gearbox and clutch troubles. In some units, Vauxhall mechanics were attached to service vehicles in the field. The early vehicles (Mks I and II) had 2 pdr. guns as main armament. Vauxhall eventually headed a big production group of engineering firms working on Churchill parts and sub-assemblies. By May 1942 production had reached 191 new vehicles a month, but of the first 1,200 vehicles built, about 1,000 had to be re-worked to overcome mechanical problems. In mid-1942 the 6 pdr. gun was introduced for all British tanks, and this was fitted in new improved vehicles from this date. These were the Churchill III (with fabricated turret) and Churchill IV (with cast turret). The Churchill V was a close-support version of the MK IV fitted with a 95mm howitzer in place of the 6 pdr. gun. By now there was a need for the 75mm gun to be fitted to give a better performance against increasingly powerful German tanks. This led to the Churchill VI, basically a MK IV with the 75mm gun replacing the 6 pdr. By this time, late 1943, the opportunity was taken to incorporate all the

production and combat experience into a greatly improved model, the A22F, Churchill VII. Though externally similar to earlier models, the MK VII was fundamentally different. There was an entirely new massive hull with single thickness armour (up to 6 inches in parts), and heavy circular side escape hatches replacing the thinner square ones of earlier models. The turret had heavy cast sides and a welded roof, and for the first time there was a rotating armoured vision cupola for the commander. Production of this model started in November 1943, and by the invasion of Normandy in June 1944. Important variants were the Churchill VII Crocodile, a flame-thrower conversion with jettisonable armoured fuel trailer, and the AVRE (Armoured Vehicle Royal Engineers) with Petard mortar and equipped for assault engineer work. These variants were used by the famous 79th Armoured Division with its special purpose tanks.

Im September 1939 verlangte der brit. Generalstab einen grösseren Panzer, als den Mathilda A12, für den Graben-Stellungskrieg. Der Entwurf A20 hatte viele Eigenschaften der ersten brit. Tanks : Endlosketten, zentrale Komm. Kuppel, Kanonen an beiden Seiten, Vorrichtung für Fronthaubitze.

Bald wurden Änderungen vorgenommen; die Hauptbewaffnung kam in den zentralen Turm, die Idee der Fronthaubitze beigehalten, die Seitenkanonen weggelassen. Harland & Wolff (Belfast) sollte 50 - 100 Fahrzeuge fertigen mit 2 Pdr. im Turm, 3 Pdr. Haubitze, Frontpanzerung 60 mm gegen die 3,7 Paks. Infolge des unbrauchbaren Motoren wurde wenig Fortschritte gemacht. Nunmehr wurde Vauxhall Motor Co. of Luton (brit. G.M. Tochter) beauftragt LKW-Motoren zu liefern. 2 Bedford 6 Zyl. wurden als Boxermotor gekuppelt. Vauxhall gebeten, den A 20 zu produzieren.

Frankreich war bereits überrannt, die Briten standen einer Invasion gegenüber. Tanks waren dringend nötig und konnten entscheidend werden.

Vauxhall sollte den A20 verbessern, im November 40 war der Prototyp A22 fertig (Inf. Tank Mk IV) .. Im Juni 1941 wurden die ersten 14 "Churchill's"

in Dienst gestellt. Churchill unterstützte die Idee des neuen brit. Tanks, jedoch die grosse Eile, mit der der neue Tank hergestellt wurde, brachte auch viele technische Probleme, hauptsächlich in Getriebe und Kupplung. Bei einigen Einheiten mussten Monteure von Vauxhall im Felde die Fahrzeuge reparieren. Die ersten MK I und MK II hatten 2 Pdr. Kanonen. Viele Zulieferanten mussten für den Churchill eingesetzt werden. Ab März 42 wurden monatlich ca. 190 Tanks produziert. Jedoch von den ersten 1200 mussten ca 1000 nochmals ins Werk um techn. Fehler auszugleichen. Mitt 42 kam die 6 Pdr. in alle brit. Tanks, auch in den Churchill III mit geschweißtem Turm, und im Churchill IV mit gegossenem Turm. Der Churchill MK V mit 95 mm Haubitze war die Nahkampfversion des MK IV. Da die Deutschen eine unheimliche Feuerkraft hatten, wurden nunmehr 75 mm Kanonen eingebaut. Bezeichnung : Churchill VI auf Fahrgestell IV mit 75 mm Kanone. Ende 1943 wurden alle Erfahrungen - Produktion und Einsatz - überprüft und führten zu dem Churchill VII A 22 F. Äußerlich ähnlich den Vorgängern, fundamental grundverschieden : Wanne neu, 15 cm Panzerung, schwere runde Ausstiegslücken, Turm mit gegossenen Seiten, geschweißtes Dach. Start der Produktion im Nov. 43 und in der Invasion Juni 44 der führende schwere brit. Panzer bis Kriegsende.

Bis 1950 in Europa stationiert, (31. + 34. Tank Brigade und 6. (Guard) Tank Brigade). Die Nahkampfversion mit 95mm Haubitze war MK VIII. Abarten : Churchill VII Crocodile, ein Flammenwerfer mit gepanzertem Anhänger für Brennstoff und der AVRE (Arm. Vehicle Royal Engineers) mit Petard Mörser und Spezialausrüstung für Sturmponiere. (70. Pz. Div.) Einsatz erfolgte auch in Korea bis Ersatz durch den Centurion. Auch der Churchill AVRE MK VII wurde 1965 durch den Centurion AVRE ersetzt.

Es gab auch Nachkriegsabarten auf dem MK VII Fahrgestell, z.B. Minenräumpanzer und Brückenleger. Crew 5 Mann, Kampfgewicht 40 Tonnen, Länge 24 ft. 2 in. Höhe 8 ft. 10 1/4 in. Breite 10 Ft. 10 3/8 in.




- ★ Study the instructions and photographs before commencing assembly.
- ★ You will need a sharp knife, a screwdriver, a file and a pair of pliers.
- ★ Do not break parts away from sprue, but cut off carefully with a pair of pliers.
- ★ Use glue sparingly. Use only enough to make a good bond. Apply cement to both parts to be joined.

- ★ Vor Beginn die Bauanleitung studieren und den Nummern nach die Elemente zusammenbauen.
- ★ Bauteile nicht vom Spritzling abbrechen, vorsichtig abschneiden oder abwickeln, Teile vor Kleben zusammenhalten, auf genauen Sitz achten. Nicht zuviel Klebstoff verwenden. Kleine Teile hält man mit Prinzelte fest.
- ★ Abziehbilder vorsichtig von der Unterlage im Wasser abschieben, auf richtigen Sitz achten und gut trocknen lassen.

<<Traction Hook>>
<<Zughaken>>

- ★ Make sure the proper parts are glued to each, before assembly.

★ Kein Klebstoff auf bewegliche Teile




<<Rear Panel 2>>
<<Heckplatte 2>>

- Haken
Haken
- Fix B9 when Churchill Mark VII will be assembled. In this case, trailer will not be drawn.
- B9 wird nur für Churchill Mk VII eingebaut. Anhänger dann nicht gezogen werden.

★ B8

- ★ Fix B8 last
- ★ B8 zuletzt einbauen

1 Front Armour Plate Front Panzerstahlplatte



- ★ C33 can be fixed in either an open or closed position.
- ★ C33: Offen oder geschlossen einbauen.

Open position
Offen C 33

Closed position
Geschlossen C 33

2 Lower Hull A Panzer-Wanne A


Front Armour Panel
Front Panzerstahlplatte

Fix Front Armour Plate first
Erst Front Panzerstahlplatte kleben

C8 C7

C4 C13

B5 C5



Lower Hull
Panzer-Wanne

<<Rear Panel 1>>
<<Heckplatte 1>>

B6

Fix poly cap (short) first
Erst Einbauen Poly Cap (kurz)

A15

Cement A15 firmly
A15 gut ankleben

Fix poly cap (short) first
Erst Einbauen Poly Cap (kurz)

B7 B13

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B27

B28

B29

B30

B31

B32

B33

B34

B35

B36

B37

B38

B39

B40

B41

B42

B43

B44

B45

B46

B47

B48

B49

B50

B51

B52

B53

B54

B55

B56

B57

B58

B59

B60

B61

B62

B63

B64

B65

B66

B67

B68

B69

B70

B71

B72

B73

B74

B75

B76

B77

B78

B79

B80

B81

B82

B83

B84

B85

B86

B87

B88

B89

B90

B91

B92

B93

B94

B95

B96

B97

B98

B99

B100

B101

B102

B103

B104

B105

B106

B107

B108

B109

B110

B111

B112

B113

B114

B115

B116

B117

B118

B119

B120

B121

B122

B123

B124

B125

B126

B127

B128

B129

B130

B131

B132

B133

B134

B135

B136

B137

B138

B139

B140

B141

B142

B143

B144

B145

B146

B147

B148

B149

B150

B151

B152

B153

B154

B155

B156

B157

B158

B159

B160

B161

B162

B163

B164

B165

B166

B167

B168

B169

B170

B171

B172

B173

B174

B175

B176

B177

B178

B179

B180

B181

B182

B183

B184

B185

B186

B187

B188

B189

B190

B191

B192

B193

B194

B195

B196

B197

B198

B199

B200

B201

B202

B203

B204

B205

B206

B207

B208

B209

B210

B211

B212

B213

B214

B215

B216

B217

B218

B219

B220

B221

B222

B223

B224

B225

B226

B227

B228

B229

B2210

B2211

B2212

B2213

B2214

B2215

B2216

B2217

B2218

B2219

B2220

B2221

B2222

B2223

B2224

B2225

B2226

B2227

B2228

B2229

B22210

B22211

B22212

B22213

B22214

B22215

B22216

B22217

B22218

B22219

B22220

B22221

B22222

B22223

B22224

B22225

B22226

B22227

B22228

B22229

B222210

B222211


B222212

<<Road Wheel (left)>>

<<Laufrad (Links)>>

A 16

A16, 17: Note the direction
A16, 17: Auf die Richtung achten



3 Lower Hull B
Panzer-Wanne B

<<Idler Wheel>>

<<Spannrad>>

Make 2 sets


2 Satz

<<Drive Sprocket>>

<<Antriebs-Kettenrad>>

Make 2 sets


2 Satz



A 3

<<Road Wheel (right)>>


<<Laufrad (Rechts)>>



4 Lower Hull C
Panzer-Wanne C

Part C22 and Part C23 look alike. Make sure of their numbers.
C22 und C23 nicht verwechseln, auf Nummern achten


Drive Sprocket
Antriebs-Kettenrad
Insert Einsticken



<<Fixing of A10>>


<<Einbau der A10>>

A 10




<<Figure>>
<<Mädchenbau>>


<<Figure A>>



<<Figure A>>



<<Figure B>>




 Cut out the left map and apply to D20
Ausschneiden der links Karte und
legen in D20 Teil.




5 Flame-Throwing Equipment Flammenwerfer-Ausrüstung

Do not fix Flame-Throwing Equipment when Churchill
Mk VII will be assembled.


★ Churchill Mk VII:
Flammenwerfer-Ausrüstung
nicht kleben






6 Uppr Hull A Panzer-Oberteil A




7 Upper Hull B Panzer-Oberteil B





<<How to make Antenna>>
<<Antennenbau>>




* Heat one of runner and when melt a little, stretch opposite way. Hold it about 15 seconds to cool.

* Ein Stück vom Spritzling über Kerze gerade biegen. Dann in der Mitte im Drehen erhitzen. Wenn Plastik schmilzt, nicht weiter erhitzen und langsam aus einanderziehen und ca. 15 Sek. abkühlen.

<<Construction of Tracks>>
<<Kettenmontage>>


Melt pin heads with a heated screwdriver etc.

Zapfenkopf mit heißen Schraubenzieher verschmelzen.




8 Turret Turm

* Commander's Hatch: Open or closed position
★ Kommandantenluke: Offen oder geschlossen



9 Completion Endmontage

Fit in this position and turn
Turn in dieser Richtung einstecken und drehen
Front fender (right) ★ D18
Kettenabdeckung
Antenna Antenne 4 cm
Turret Turm
Antenna Antenne 7 cm



PAINTING

«Painting of Churchill Tank»

Not only the Churchill Tank but also other military vehicles carried a respective camouflage painting which makes the vehicle simulate to the colour of the terrain. So while the vehicles belonged to the British Army at home and in Europe were generally applied a single dark green colour. In winter some vehicles appeared with white water-type paint overall.

«Bemalung»

Die brit. Militärfahrzeuge waren in Europa dunkelgrün gespritzt. Im Winter wurde weisse Farbe aufgetragen. Im Kampfeinsatz wurde die Tarnbemalung dem Gelände angepasst.

«Painting of Trailer»

Trailer is painted with same colour of Churchill Tank.

«Bemalung der Anhänger»

Der Anhänger wurde wie der Panzer bemalt oder getarnt.

«Colours to be used»

«Bemalen»

Gloss Red

Gun Metal

Matt Black

Matt White

Matt Green

Matt Brown

Flesh

Khaki

Matt Earth

Metallic Grey


Desert Yellow

Dark Green

Red Brown

BUILD A COLLECTION OF TAMIYA 1/35 SCALE TANK AND ARMORED CAR MODELS

PINK PANTHER



AMBULANCE ROVER 7






BRITISH L.R.D.G. CHEVROLET




«Winter Camouflage»

«Winterierung»




«Standard Painting»

Dark Green Humber 130




«Painting of Trailer Inside»

«Oil Valve E30»



Matt White Metallic Grey Dark Green



«Oil Tank E23»



TAMIYA
TAMIYA PLASTIC MODEL CO.
626, OSHIKA, SHIZUOKA-CITY, JAPAN

APPLYING DECALS

<<Applying Decals>>

- ① A decal to be applied should be cut off beforehand.
- ② Dip it in water. When the ground paper it is on arches, take out of water to place on a cloth such as a towel.
- ③ A minute or two later, hold edge of the ground paper to slide the decal onto the model from the ground paper.
- ④ Then, put a little of water on your finger to wet the decal so that the latter will be moved more easily onto the right spot.
- ⑤ Press the decal down with a soft cloth such as a towel to force air bubbles out of underside of the decal. Continue the work until the excess water, too, will be fully absorbed.


When the surface to be applied with a decal is uneven or curved, press the decal down with a steamed towel so that the warmed, wet decal will fit the surface well. Cut off the excess transparent portion around a decal before applying. When so done, you can expect a sharp finish with the decal precisely in its specified place.

<<Abziehbilder>>

- ① Bild erst genau ausschneiden.
- ② In Wasser legen, wenn Bild abhebt, auf trockenen Stoff legen.
- ③ 1-2 Minuten später, Papier an Ecken halten und Bild abschieben auf Modell.
- ④ Etwas Wasser auf Finger und Bild auf genauen Platz schieben.
- ⑤ Mit Stoff Luftblasen herausdrucken, überflüssiges Wasser aufsaugen Wenn Fläche uneben oder gebogen ist, Bild mit nassem heissem Tuch aufdrücken.

BUILD A COLLECTION OF TAMIYA 1/35 SCALE TANK AND ARMORED CAR MODELS


25-PDR. FIELD GUN & QUAD GUN TRACTOR






UNIVERSAL CARRIER MkII




BRITISH TANK MkII MATILDA



The 79th Armored Division, the 141st Regiment






The 34th Armored Division, the 107th Regiment




Vehicle Number T251625 BRITON Nickname

The 2nd Army




PARTS


A PARTS




C PARTS




B PARTS



E PARTS



D PARTS






This instruction is for the Flame-Throwing Fuel Tank Trailer only.

Diese Anleitung ist nur für den Flammenwerfer Tankanhänger. Bemalung siehe Seite P-6.


<<Lay out of Flame-Throwing Equipment in Vehicle>>

<<Flammenwerfer Einrichtung>>




1. Counterweight
Gegengewicht
2. Hülse Besa Mounting
Besa M.G. Lager
3. Projector
Werfereinrichtung
4. Driver's Control Box
Fahrer Kontrollgerät
5. Fan Switch Box
Gebläseschaltgehäuse
6. Front Gunner's Control Box
Frontschützen Kontrollgerät
7. Auxiliary Charging Set Junction Box
Zusatzzladeabzweigung
8. Fuel Elbow
Kraftstoffrohrkrümmung
9. Reservoir
Reservoir
10. Electrical Conduit
Electro-Rohrleitung
11. Commander's Control Box
Kommandant Kontrollgerät
12. Gas Pressure Line
Gas - Druckleitung
13. Fuel Pipe
Brennstoffleitung
14. Rear Junction Box
Hintere Abzweigdose

1 Lower Hull of Trailer Anhänger Unterteil




2 Fixing Upper and Lower Hull Einbau der oben unter Teile




3 Oil Valve and Wheel Ölventil und Rad

<<Oil Valve>>
<<Ölventil>>


Paint E30 before fixing E25





Front



Rear




Top



4

Hatch
Luke

- ★ E31: Can be fixed in either an open or closed position
- ★ E31: Offen oder geschlossen einbauen



5

Completion
Endmontage

